

Gaspower SAE 20W-50 API SL

Valvoline **GAS POWER** es un lubricante multigrado formulado con aceites bases parafínicas y aditivos que lo acondicionan para un excelente desempeño donde el combustible del motor es gas /y alternativamente funcione también con gasolina, este lubricante cubre las necesidades de una gran variedad de marcas de motores.

La excepcional formulación utilizada para este aceite lubricante ayuda a reducir la fricción, el desgaste corrosivo y depósitos de carbón en el motor. Brinda una mayor estabilidad a la oxidación y nitración que se genera a altas temperaturas y optimiza la lubricación en arranques en frío, prolonga la vida útil del motor y disminuye los costos de mantenimiento.

Además por su seleccionado paquete de aditivos este lubricante ayuda a mantener el medio ambiente y protege al motor.

Se recomienda su uso en motores a gas natural y gas licuado de petróleo y todo tipo de vehículos livianos donde se requieran el nivel de servicio **API SL**.

Propiedades Típicas	Proc. ASTM	SAE 20W-50
Viscosidad @ 100°C, cSt	D445	20.00
Viscosidad @ 40°C, cSt	D445	190.0
Índice de Viscosidad	D2270	122
TBN mg KOH/g	D2896	7.0
Punto de Inflamación, °C	D92	240
Punto de Escurrimiento, °C	D97	-24
Gravedad API	D287	29.0

Presentación disponible	SAE 20W-50
1 Cuarto	PTAUGAG20500025
1 Galón	PTAUGAG20500100
Tanque 55 Galones	PTAUGAG20505500

Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) de Valvoline para obtener información de salud y seguridad.

TM Marca registrada Valvoline y sus filiales en varios países.

Esta información solo aplica a los productos elaborados en los siguientes lugares: Ecuador.

Fecha de Revisión:
01/10/2016

Fecha de Expiración:
N/A
25

Reemplaza:
20/07/2012

Elaborado por:
JLV